



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA FLUJO DIRECTO

La forma más sencilla de obtener agua pura en tu grifo. El sistema de ósmosis inversa Helia solo necesita 2 cartuchos para suministrar agua pura al instante. Todo ello en un mueble de 140x412x400 mm, para ser colocado bajo cualquier fregadero.



CONEXIÓN RÁPIDA

Gira y extrae cartucho y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.



FLUJO DIRECTO

No necesita depósito.



LEDs INDICADORES DE ESTADO

Información sobre la vida útil de los cartuchos.



ALTA EFICIENCIA 2:1

Membrana de 800 GPD que ofrece 2 litros de agua por 1 de rechazo.



CARTUCHO Y MEMBRANA

Cartucho 3 en 1 (HPPC), y membrana 800 GPD (RO)



800 GPD- CAUDAL PUNTA 1,6 LPM

Alto rendimiento para ofrecer gran caudal. Llena tu vaso de agua en 12 segundos.



FLUSHING INTELIGENTE

Diferentes tipos de flushing automático (primer uso, funcionamiento acumulado, cambio de cartuchos...).



GRIFO INTELIGENTE HELIA

LED incorporado para control de calidad del agua, avisos de vida útil de cartuchos y errores (Consulta disponibilidad).



MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SENCILLO

Gira y extrae.

HELIA


ÓSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO

Equipo de filtrado que contiene:

- Cartucho 3 en 1 (HPPC)
- Membrana de 800 GPD (RO).


Sistema de bayoneta para cambio de cartuchos, que permite reemplazarlos con un simple giro y "click".

- Interfaz intuitiva con avisos de led para cambios de cartucho y membrana.
- Incluye grifo HELIA (Basic o LED, consultar).
- Caudal punta: 2 Lpm
- Membrana 800 GPD
- Sistema antifugas
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
- Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos
- Presión de entrada: 1 a 4 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 38 °C
- Alimentación eléctrica: 24Vdc.
- Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc



MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO
	A	B	C	
RO-8002-02/04	140	400	412	10 Kg



EMBALAJE Y TRANSPORTE

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			LOGIST.
	A	B	C	
RO-8002-02/04	578	260	486	Pallet

La ósmosis inversa de FLUJO DIRECTO más pequeña:

- 1 Cartucho
- 1 Membrana
- 800 GPD: gran caudal
- Fácil mantenimiento
- Sin depósito
- 14 cm de ancho.



GRIFO BASIC HELIA



GRIFO LED HELIA



CÓDIGO	MODELO
CA-6002-02	Cartucho 3 en 1 (HPPC)
ME-6002-02	Membrana HELIA 800 GPD (RO)
RO-8002-02	Ósmosis Inversa HELIA + grifo BASIC
RO-8002-04N	Ósmosis Inversa HELIA + grifo LED HELIA